



Einstufung in folgende Kategorien:

Bei der Anfrage zur Entsorgung ist immer ein Bild des Typenschildes zu übermitteln

- Mono- oder Polykristalline Module mit >90% kristallinen Siliziumanteil -> nicht gefährlicher Abfall
- Dünnschicht-Module aus Cadmiumtellurid oder amorphem Silizium -> gefährlicher Abfall

Wichtig ist die getrennte Lagerung von nicht Siliziumbasierten Modulen und Siliziumbasierten Modulen.

Es werden ausschließlich Module, welche als nicht gefährlicher Abfall eingestuft sind übernommen.



Bei unklarer Zuordnung können Sie gegebenenfalls Bilder übermitteln.

Abfall-Schlüsselnummer: 35216

Lagerung:

1. Auf Paletten gestapelt
Wirkflächen zueinander gerichtet
Isolation der Anschlüsse mit Klebeband
Maximal 20 Module pro Palette (Palettenhöhe < 130 cm)
Palette mit lichtdichter Stretchfolie umwickeln
Die Paletten sollten möglichst licht- und wassergeschützt gelagert werden
Lagerung getrennt von anderen Elektroaltgeräten
Die Module dürfen nicht in Sammelcontainer geworfen werden
2. Großraumcontainer – vom Entsorgungsbetrieb zur Verfügung gestellt



Transport:

Licht- und Wassergeschützt

Aus Sicherheitsgründen dürfen die Module nicht vorgebrochen/-zerkleinert oder verdichtet werden
Beim Transport ist unbedingt auf Ladungssicherung und Bruchsicherheit zu achten. Die Gefahr von Schnittverletzungen ist groß.

Bei Fragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung!

office@abco.at +43 7242 57



ABCO Abfallconsulting GmbH
Durisolstraße 7
4600 Wels

